

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY.


REFERÁT STAVEBNÍ.

č. j. III. 87/8 1911

V PRAZE, dne 10. srpence 1911.

Akciová společnost dle Škodovy smlouvy

v Pleni 5 294



Magistrát hlav. města Prahy schvaluje pan

Akc. spol. dle Škodovy smlouvy

v Pleni

jeho návrh odvodňovacího (kanalisačního) zařízení nemovitosti č. pop. novostavby na staveništi
v ulici (na náměstí) č. 1 kordel pozemku, č. kat. 225 na Kročci v Praze II.

v Praze dle předložených, doplněných a opravených plánů za těchto podmínek:

1. při provádění, užívání a udržování odvodňovacího zařízení musí šetřeno býti všech ustanovení předpisů o úpravě kanalisace (odvodnění) nemovitostí a připojování k veřejným stokám uličním hlav. města Prahy magistrátem hlav. města Prahy dne 30. září 1915 č. j. III.-7867/15 na zákl. paragr. 80. zákona ze dne 5. října 1902, č. 73 z. z. a zákona ze dne 30. dubna 1870, č. 68 ř. z. znovu vydaných a vyhlášených, dále předpisů stavebního řádu ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z. z., pokud nebyl uvedenými ustanoveními zrušen, po případě doplněn a konečně zákona ze dne 19. listopadu 1888 č. 66 z. z. a vyhlášky rady hlav. města Prahy ze dne 21. března 1910 č. 1854-Ia, týkající se poplatků za zaústění stok (stočného);

2. ve smyslu uvedených předpisů musí zejména zapraveny býti hlav. městské pokladně dávky, které zákonem nebo nařízením jsou majiteli nemovitosti za příčinou kanalisace předepsány neb mu předepsány budou;

3. musí býti provedena zařízení odvodňovací a veškerá opatření, jež náležejí k úplnému dosažení účelu dle všeobecných a zvláštních podmínek a dle zvláštních předpisů;

4. musí zapraven býti náklad připadající na provedení a na udržování oněch částí zařízení, jež se nalézají pod chodníkem a které obec na útraty majitele nemovitosti provede a udržovati bude (onu část nákladu, již vyžaduje hlubší položení přípojek než 5 m pod chodníkem, nese obec Pražská) (paragr. 1., 4., 21. předpisů.) Majitelem nemovitosti musí býti zapraven také náklad na zrušení starých přípojek v tělese uličním pod chodníkem i pod jízdní drahou, ježto příslušné práce provede obec Pražská, (paragraf 7. předpisů);

5. musí dle předpisu ihned, jakmile bude zařízení odvodňovací hotovo, odstraněny býti veškeré žumpy, jámy záchodové, stará zařízení, jichž nelze podržeti, staré stoky atd. (paragr. 7. předpisů);

6. zařízení musí býti udržována vždy v čistotě a v dobrém stavu a v případě, že navrhne se odvodnění hluboce položených ploch (paragr. 35. předpisů), musí býti zřízena a obsluhována předepsaná zařízení uzavírací a nesmí žádána býti od obce náhrada škody při případném vniknutí vody stokové do nemovitosti uvedené;

7. nesmí provedeny býti žádné změny nebo rozšíření na odvodňovacím zařízení bez předchozího písemného povolení úřadu stavebního (paragr. 15. a 18. předpisů);

8. musí se dovoliti dozorcím úředníkům a zřízcům úřadu stavebního (oddělení kanceláře kanalisační) přístup ku prohlídce zařízení a všech jeho součástí (paragr. 17. předpisů);

Za místní vyšetření a konání dozoru úředního nad prováděním prací povolených vyměřuje
se stav. taxa 10 K (a výchozně 10 K), které byly zaplacený dne 17. července 1921. v musl.
pod č. III a hl. m. pokladně odvedeny.

Kancel. kamališ.

Magistrát hl. m. Prahy

č. III - 8718/21.

v Praze, dne 20. července 1921.

Stavebnímu úřadu podl. IV.
na veštomí.

Dr. Cim

na mag. kordlu.

Provedeno, což poznamenáno v katastru
pod číslem běžným. 804 a 1922.
ULOŽÍ SE.

Stavební úřad odb. 13.
V Praze, dne 9. listopadu 1922.

Knoblich Kras

č. p. 294-II.

3 6638 8 *Ny* *II* *225*

9. na základě těchto napřed jmenovaných předpisů musí dbáno býti hlavně následujícího:

- a) V plánech nebo profilech udané nebo změněné směry, výšky nebo spády vedení, jakož i vepsané rozměry rour musí býti při stavbě přesně dodrženy.
- b) Roury musí se klásti v otevřené, zapažené jámě stavební. Tunelování smí se použiti jenom se zvláštním svolením stavebního úřadu. Každá část odvodňovacího zařízení musí zůstati nejméně jeden den odkryta, až ji dohled mající úředník kanceláře kanalisační prohlédne a podle potřeby prozkouší. Ke zkoušení potřebné přístroje a hmoty má míti vždy podnikatel pohotově na stavbě a patřičně je osaditi (paragr. 17.).
- c) Pokud v plánu pro svody uvnitř budov, jichž vrchní hrana více než 80 cm pode dnem sklepa leží, připuštěny jsou kameninové roury s utěsněním asfaltem, poukazuje se k tomu, že i pro tyto části vedení uvnitř budov v zájmu bezpečnosti se doporučuje užívání rour z litého železa těsněných olovem.
- d) Započetí s prací případně opětné započetí musí býti včas oznámeno kanceláři kanalisační v Praze č. pop. 932-I. (paragr. 16.).
- e) Všechna opatření potřebná k ulehčení zkoušek a k dozoru musí býti stavbyvedoucím učiněna (paragr. 17.) a zařízení odvodňovacího nemá býti použito, pokud nebylo vyzkoušeno úředníkem kanceláře kanalisační a uznáno, že vyhovuje předpisům.
- f) Plány a povolovací výměr musí býti vždy na staveništi pohotově pro úředníka kanceláře kanalisační (paragr. 14.).
- d) Celé zařízení odvodňovací musí se provésti v jednom kuse a musí býti nejdéle do

Sollaudace novostavby

po doručení tohoto výměru hotovo.

h) Přípojky na ulici od uliční stoky až k zadní hraně chodníku zřídí obec Pražská v době stavebních měsíců, jakmile majitel nemovitosti o to v kanceláři kanalisační zažádá a vykáže se tím potvrzením, že u hlavní městské pokladny zapravil příslušnými výměry vyměřené a předepsané poplatky za zaústění stoky, zejména stočné, které ze zastavené užívané plochy vyměřuje se tímto v částce K 6000, jakož i zálohu na přípojku pod chodníkem K 6000. Zálohu za přípojku, která má býti zapravena do osmi dnů po doručení tohoto výměru v hlav. městské pokladně je vypočítána jen přibližně a přesný účet doručí se majiteli domu až po skutečném provedení stokové přípojky.

i) Poukazuje se na to, že každá změna zařízení odvodňovacího potřebuje nového schválení.

k) Odvodňovací plán ze dne čís.
pozbývá nynějším schválením své platnosti.

l) Toto schválení domovního odvodnění má jen tehdy platnost, dostane-li se žádosti za povolení novostavby úředního schválení.

m) Platnost tohoto schválení pomíjí po dvou letech ode dne doručení.

~~10. Pro svedení vod z průmyslových závodů neb dílen platí podmínky ustanovené ve zvláštním reversu podepsaném majitelem závodu neb dílny.~~

~~11. Dosavadní trouby odpadní, jichž ponechání se navrhuje, budou úřadem stavebním prohlédnuty a po případě vyzkoušeny. Ponechány budou dočasně a do odvolání jen v případě, uzná-li je stavební úřad způsobnými vzhledem k § 56. „Předpisů“.~~

~~12. Ve smyslu § 49 „Předpisů“ doporučuje se důtklivě, aby místo navržených rour kameninových použito bylo v domě vesměs rour litinových, těsněných olovem, poněvadž poskytují největší bezpečnost.~~

~~13. Před započatím provádění musí žadatel oznámiti úřadu stavebnímu neb kanceláři kanalisační zodpovědného stavbyvedoucího, který ku provádění prací jest oprávněn (§ 43. stav. ř.).~~